Hausanschlusssäule Typ HAS
Service entrance pillar type HAS

Vorteile, die überzeugen

Sicherheit
- Leerfeldabdeckungen
- Verschiedene Berührschutzabdeckungen für die einzelnen Anschlussarten

Convincing advantages

Safety
- *Reserve panel covers*
- *Various types of protective covers according to the individual mode of connections*

Flexibilität
- Einspeisung direkt über Sammelschiene oder über NH-Sicherungslastschaltleiste
- Optional mit Montageplatte und Isolierstoffgehäusen
- Zweigeteilte Fundamentfrontplatten-Kabelbeschriftungen auch nach Endmontage erreichbar
- Als Übergabestelle zwischen öffentlichen Versorger und Privathaushalt einsetzbar
- Obere Frontplatte drehbar für Baustellen-einführung

Flexibility
- *Feeding directly or through busbar system or by means of LV HRC strip-type fuse-switch-diconnectors*
- *The column can be equipped with a mounting plate and/or insulation material boxes*
- *Two part foundation front plate and cable inscriptions can also be obtained after final assembly*
- *Applicable at the point of supply between the public distribution network and the private household installation*
- *Upper front cover turnable for a temporary outlet*

Ausstattung
- 185 mm oder 100 mm Sammelschienen-system mit NH-Sicherungslastschaltleisten bestückbar
- Durchgehende Montageplatte mit eingebautem, plombierbaren Haus-anschlusskasten verfügbar
- Einfach- oder Doppelschließung frei wählbar

Interior fittings
- *Suitable for mounting with 100 mm or 185 mm bus bar system and LV HRC strip-type fuse-switch-disconnectors*
- *Throughout height mounting plate installed with a sealable service entrance box*
- *Free choice to single or double locking system*

Notizen/*Notes*

Explosionszeichnung – Hausanschlusssäule Typ HAS
Exploded drawing – Service entrance pillar type HAS

Hausanschlusssäule Typ HAS
Service entrance pillar type HAS

Pos.	Beschreibung/*Description*	Artikel-Nr./*Article-No.*
1	Rückenteil/*Housing rear side*	H9068003
2	Schliessblech/*Locking plate (HAS/DS)*	H9068010
	Schliessblech/*Locking plate (HAS/ES)*	H9068036
3	Riegelschloss/*Lock (HAS/ES)*	S8901623
	Riegelschloss/*Lock (HAS/DS)*	H9068017
4	Türsegment/*Door segment*	H9068005
3, 4, 5	Tür mit Schließung/*Door with lock (HAS/ES)*	H9068034
	Tür mit Schließung/*Door with lock (HAS/DS)*	H9068027
6	Kabelschiene/*Cable support bar*	H9068028
7	Segment Halter/*Holder*	H9068008
8	Segment mitte/*Center*	H9068006
9	Segment unten/*Bottom*	H9068007

Hausanschlusssäule Typ HAS
Service entrance pillar type HAS

Schließung *Lock mechanism*	Ausrüstung *Equipment*	Typ *Type*	Artikel-Nr./ *Article-No.*
Einfach/*Single*	Leer/*Empty*	HAS/ES	H9060000
Doppelt/*Double*	Leer/*Empty*	HAS/DS	H9060001
Einfach/*Single*	Montageplatte/*Mounting plate*	HAS/ES/KS/MPL	H9060004
Einfach/*Single*	Hausanschlusssäule mit 1(2) NH00-Sicherungsleisten und Direkteinpassung *Service entrance pillar with 1(2) NH00 strip-fuseways and direct feeding*	HAS/ES/1 x L00(2)/ESP/PG42	H9060018
Einfach/*Single*	Hausanschlusssäule mit 2 NH00-Sicherungsleisten und Direkteinpassung *Service entrance pillar with 2 NH00 strip-fuseways and direct feeding*	HAS/ES/2 x L00/ESP	H9060002
Einfach/*Single*	Hausanschlusssäule mit 1 NH2-Sicherungsleisten und Direkteinpassung *Service entrance pillar with 1 NH2 strip-fuseways and direct feeding*	HAS/ES/1 x L2/ESP	H9060003
Einfach/*Single*	Hausanschlusssäule mit 4 NH00-Sicherungsleisten und Direkteinpassung *Service entrance pillar with 4 NH00 strip-fuseways and direct feeding*	HAS/ES/2 x L00/ESP/2 x L00/AW	H9060034
Einfach/*Single*	Hausanschlusssäule mit Hausanschlusskasten KH00 *Service entrance pillar with service entrance box KH00*	HAS/ES/MPL/KH00	H9060127

Zubehör/*Accessories*	Technische Daten/*Technical Data*	Maßzeichnungen/*Dimensions*
Seite/*Page*: H-57	Seite/*Page*: H-58	Seite/*Page*: H-59ff.

Zubehör/*Accessories*

	Beschreibung *Description*	Typ *Type*	Artikel-Nr. *Article-No.*
	Montageplatte/*Mounting plate*		
	Abmessung (H/B)/*Dimensions (H/W)* 700 x 250 mm	MPL/HAS	H9068004
	Schlossmaske, einfach/*Lock cover-plate, single*		
	Ohne Profilhalbzylinder und Schlossabdeckung/ *Without profile cylinder and lock cover*	SM/ES	H9068000
	Schlossmaske, zweifach/*Lock cover-plate, double*		
	Ohne Profilhalbzylinder und Schlossabdeckung/ *Without profile cylinder and lock cover*	SM/DS	H9068001
	Schließungen und Zubehör/*Locking and accessories*		
	Profilhalbzylinder/*Profile cylinder*	–	S8900039
	Profilhalbzylinder Vierkant/*Profile cylinder square*	–	S8901242
	Profilhalbzylinder Dreikant/*Profile cylinder triangular*	–	S8901276
	Profilhalbzylinder Schlüssel/*Profile cylinder key*	PZ-Notschlüssel	S8901233
	Gitterbodenplatte/*Grid base plate*		
	Clipsbar/*Clipable*	GBPL/HAS	H9068026

Technische Daten/*Technical data*

Typ *Type*				HAS	
Elektrische Kenngrößen *Electrical parameter*	Bemessungsbetriebsspannung *Rated operational voltage*	U_e	V	AC400	
	Bemesungsisolationsspannung *Rated insulation voltage*	U_i	V	690	
	Bemessungsstoßsspannungsfestigkeit *Rated impulse withstand voltage*	U_{imp}	kV	4kV	
	Sammelschienensystem *Bus-bar System*		mm	185	100
	Bemessungsstoßstromfestigkeit [1] *Rated peak withstand current*	I_{pk}	kA	50	30
	Bemessunggskurzzeitstromfestigkeit [1] *Rated short time withstand current*	I_{cw}	kA	25/1 s	15/1 s
	Kriechstromfestigkeit *Tracking resistance*		CTI	600	
Kenngrößen *Parameters*	Werkstoff/*Material*	Polyesterharzmatte Typ: 803			
	Farbe/*Colour*	RAL7035			
Schutzart *IP-Code*	Betriebszustand *Operational state*	IP44			
Schutzgrad *Protection degree*	Betriebszustand *Operational state*	II			
Betriebsbedingung *Operating conditions*	Umgebungstemperatur *Ambient temperature*	T_U	°C	-25 bis/*to* +55	
Physikalische Eigenschaften *Physical parameters*	Wasseraufnahme/*Absorbtion of water*	mg		‹50	
	Wärmeformbeständigkeit *Heat disortion temperatur*	°C		›200	
	Glühdrahttest/*Glow wire test*	°C		960	
	Entflammbarkeitsklasse *Category of flammability*	Klassifizierung FH 2 – 40 mm nach IEC 707			

[1] bei Einbau von Sammelschienen › 30 x 5 mm Cu unter Verwendung der original Befestigungspunkte und -schrauben/
if bus bars › 30 x 5 mm Cu are installed, using fixing ponits and screws defined by JEAN MÜLLER

Vorbehaltlich Druckfehler und technische Änderungen/*Subject to printing errors and technical changes*

Maßzeichnungen/*Dimensions*

Typ/*Type*	Artikel-Nr./ *Article-No.*	Seite/ *Page*	Typ/*Type*	Artikel-Nr./ *Article-No.*	Seite/ *Page*
HAS/ES	H9060000	H-56	HAS/DS	H9060001	H-56

Typ/*Type*	Artikel-Nr./ *Article-No.*	Seite/ *Page*
HAS/ES/KS/MPL	H9060004	H-56

Typ/*Type*	Artikel-Nr./ *Article-No.*	Seite/ *Page*
HAS/ES/1xL00(2)/ESP/PG42	H9060018	H-56

Typ/*Type*	Artikel-Nr./ *Article-No.*	Seite/ *Page*
HAS/ES/2xL00/ESP	H9060002	H-56

Typ/*Type*	Artikel-Nr./ *Article-No.*	Seite/ *Page*
HAS/ES/1xL2/ESP	H9060003	H-56

Typ/*Type*	Artikel-Nr./ *Article-No.*	Seite/ *Page*
HAS/ES/2xL00/ESP/2xL00/AW	H9060034	H-56

Typ/*Type*	Artikel-Nr./ *Article-No.*	Seite/ *Page*
HAS/ES/MPL/KH00	H9060127	H-56

Notizen/*Notes*