

## Zähleranschlusschränke

Schränke mit Direktmessung zum Anschluß an das Niederspannungsnetz  
Zählerplätze nach DIN 43870 und DIN VDE 0603 konform zur TAB 2000  
Einbau sämtlicher zugelassener Sicherungsmedien im Vorzähler-  
bereich möglich (Hauptsicherungsautomat, D02-Lasttrennschalter,  
NH-Sicherungen)

**Gehäuse:** bewährte Geräteschränke aus glasfaserverstärktem Polyester

**Schließung:** Schwenkhebel mit Dreipunkt-Verriegelung, Doppel-  
schließung, geeignet für den Einbau von 2 Profilhalbzylindern, 1  
Profilhalbzylinder eingebaut

**Schutzart:** IP 44 (Schränk)

**Varianten:** 4- und 5 Leiterverdrahtung

### Einbauten:

- Kabel-Hausanschlusskasten 1x3xNH00 nach DIN 43627
- Zählervorsicherung
- Messplatz: transparente Haube mit Tür, Schutzart IP 54
- Funktionsfelder: Schutzart IP31
- fingerischere Abgangsklemmen bis 25mm<sup>2</sup>
- komplett verdrahtet Standardausführungen nach TAB 2000
- 1 Zählerplatz 596 mm breit  
Artikel-Nr. H 9310000
- 2 Zählerplätze 791 mm breit  
Artikel-Nr. H 9311000
- 3 Zählerplätze 1121 mm breit  
Artikel-Nr. H 9312000

abweichende Varianten möglich

individuelle Bestückung mit Funktionseinheiten (Verteilerfeld, Monta-  
geplatte, TSG-Platz) möglich

**Einsatz:** nicht ständig zugängliche Anlagen oder beim Fehlen bau-  
licher Räumlichkeiten (Wochenendhäuser, Beleuchtungsanlagen,  
Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs, Mobilfunkstationen)

