


SASILplus – Zubehör

SASILplus – Accessories

Kabelbäume zum Nachrüsten (für SASILplus ohne Zubehör)

Wiring looms to retrofitting (for SASILplus without accessories)



Kabelbäume für SASILplus mit Kabelanschlusseite rechts (AR) für Sammelschienensystem 185-10
Wiring looms for SASILplus with cable connection compartment right (AR) for busbar system 185-10

1 Wandler + Messgerät/1 current transformer + measuring device

Größe Size	Steckerleiste Connector strip	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
00	✕	BS-KB01/1/1WM/SASIL-P00/AR	A8540101
1		BS-KB01/1/1WM/SASIL-P1/AR	A8140101
2-3		BS-KB01/1/1WM/SASIL-P2-3/AR	A8740101

3 Wandler + Hilfsschalter/3 current transformers + auxiliary switch

Größe Size	Steckerleiste Connector strip	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
00	✓	BS-KB04/1/3WH/SASIL-P00/AR	A8540104
1		BS-KB04/1/3WH/SASIL-P1/AR	A8140104
2-3		BS-KB04/1/3WH/SASIL-P2-3/AR	A8740104

3 Wandler + Messgerät + Hilfsschalter/3 current transformers + measuring device + auxiliary switch

Größe Size	Steckerleiste Connector strip	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
00	✓	BS-KB05/1/3WMH/SASIL-P00/AR	A8540105
1		BS-KB05/1/3WMH/SASIL-P1/AR	A8140105
2-3		BS-KB05/1/3WMH/SASIL-P2-3/AR	A8740105

Kabelbäume für SASILplus mit Kabelanschlussseite links (AL) für Sammelschienensystem 185-10
Wiring looms for SASILplus with cable connection compartment left (AL) for busbar system 185-10

1 Wandler + Messgerät/1 current transformer + measuring device

Größe Size	Steckerleiste Connector strip	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
00	x	BS-KB51/1/1WM/SASIL-P00/AL	A8540151
1		BS-KB51/1/1WM/SASIL-P1/AL	A8140151
2-3		BS-KB51/1/1WM/SASIL-P2-3/AL	A8740151

3 Wandler + Hilfsschalter/3 current transformers + auxiliary switch

Größe Size	Steckerleiste Connector strip	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
00	✓	BS-KB54/1/3WH/SASIL-P00/AL	A8540154
1		BS-KB54/1/3WH/SASIL-P1/AL	A8140154
2-3		BS-KB54/1/3WH/SASIL-P2-3/AL	A8740154

3 Wandler + Messgerät + Hilfsschalter/3 current transformers + measuring device + auxiliary switch

Größe Size	Steckerleiste Connector strip	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
00	✓	BS-KB55/1/3WMH/SASIL-P00/AL	A8540155
1		BS-KB55/1/3WMH/SASIL-P1/AL	A8140155
2-3		BS-KB55/1/3WMH/SASIL-P2-3/AL	A8740155

Hilfsschalter zur Schaltstellungsanzeige
Auxiliary switch for switch position indicator (NC+NO)



Größe Size	Schaltleistung Switching capacity	Hilfsschalter Auxiliary switch	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.
00-3	6A/400V	Öffner + Schließer <i>Break + make contact</i>	1	HS-SASIL-P00-3/NC+NO	A8008100

Eine Kombination von 2 Öffnern oder 2 Schließern in einem Gerät ist nicht möglich/*A combination of 2 NC or 2 NO contacts in one device is not possible*

Die Nachrüstung von Kabelbäumen ist nicht möglich, sofern in der SASILplus-Leiste bereits eine Elektronikbaugruppe (ES07, ES08, EE07 etc.) eingebaut ist.
The retrofit of wiring looms is not possible if an electronic module (ES07, ES08, EE07 etc.) is already installed in the SASILplus strip.

SASILplus – Zubehör

SASILplus – Accessories



Messgeräte / *Measuring devices* (48 x 48mm)

Wandlerübersetzung/*Transformer ratio* N/1A

Größe <i>Size</i>	Skala <i>Scale</i>	SASILplus Kabelanschluss rechts <i>SASILplus cable connect right (AR + AU)</i>			SASILplus Kabelanschluss links <i>SASILplus cable connect left (AL + AO)</i>		
		Dreheisen- messwerk <i>Moving iron measuring</i>	Bimetall- messwerk <i>Bimetallic measuring devices 8min.</i>	Bimetall- messwerk <i>Bimetallic measuring devices 15min.</i>	Dreheisen- messwerk <i>Moving iron measuring</i>	Bimetall- messwerk <i>Bimetallic measuring devices 8min.</i>	Bimetall- messwerk <i>Bimetallic measuring devices 15min.</i>
00	0-60/120	A8543121	–	–	A8543141	–	–
	0-75/150	A8543122	–	–	A8543142	–	–
	0-100/120	–	A8546120	A8547120	–	A8545140	A8547140
	0-100/200	A8543123	–	–	A8543143	–	–
	0-125/150	–	A8545121	A8547121	–	A8545141	A8547141
	0-125/250	A8543124	–	–	A8543144	–	–
	0-150/180	–	A8545122	A8547122	–	A8545142	A8547142
	0-150/300	A8543125	–	–	A8543145	–	–
1-3	0-60/120	A8443121	–	–	A8443141	–	–
	0-75/150	A8443122	–	–	A8443142	–	–
	0-100/120	–	A8445120	A8447120	–	A8445140	A8447140
	0-100/200	A8443123	–	–	A8443143	–	–
	0-125/150	–	A8445121	A8447121	–	A8445141	A8447141
	0-125/250	A8443124	–	–	A8443144	–	–
	0-150/180	–	A8445122	A8447122	–	A8445142	A8447142
	0-150/300	A8443125	–	–	A8443145	–	–
	0-200/240	–	A8445123	A8447123	–	A8445143	A8447143
	0-200/400	A8443126	–	–	A8443146	–	–
	0-250/300	–	A8445124	A8447124	–	A8445144	A8447144
	0-250/500	A8443127	–	–	A8443147	–	–
	0-300/360	–	A8445125	A8447125	–	A8445145	A8447145
	0-300/600	A8443128	–	–	A8443148	–	–
	0-400/480	–	A8445126	A8447126	–	A8445146	A8447146
	0-400/800	A8443129	–	–	A8443149	–	–
	0-500/600	–	A8445127	A8447127	–	A8445147	A8447147
	0-500/1000	A8443130	–	–	A8443150	–	–
	0-600/720	–	A8445128	A8447128	–	A8445148	A8447148
	0-600/1200	A8443131	–	–	A8443151	–	–

AR = Anschluss rechts/*Connection right*
 AU = Anschluss unten/*Connection bottom*

AL = Anschluss links/*Connection left*
 AO = Anschluss oben/*Connection top*

Die Bimetallmesswerke haben einen Eigenverbrauch <0,5VA.
The bimetallic measuring devices have a self-consumption of <0.5VA.

Wandlerübersetzung/Transformer ratio N/5A

Größe Size	Skala Scale	SASILplus Kabelanschluss rechts SASILplus cable connect right (AR + AU)			SASILplus Kabelanschluss links SASILplus cable connect left (AL + AO)		
		Dreheisen- messwerk Moving iron measuring	Bimetall- messwerk Bimetallic measuring devices 8min.	Bimetall- messwerk Bimetallic measuring devices 15min.	Dreheisen- messwerk Moving iron measuring	Bimetall- messwerk Bimetallic measuring devices 8min.	Bimetall- messwerk Bimetallic measuring devices 15min.
00	0-60/120	A8544121	—	—	A8544141	—	—
	0-75/150	A8544122	—	—	A8544142	—	—
	0-100/120	—	A8546120	A8548120	—	A8546140	A8548140
	0-100/200	A8544123	—	—	A8544143	—	—
	0-125/150	—	A8546121	A8548121	—	A8546141	A8548141
	0-125/250	A8544124	—	—	A8544144	—	—
	0-150/180	—	A8546122	A8548122	—	A8546142	A8548142
	0-150/300	A8544125	—	—	A8544145	—	—
1-3	0-60/120	A8444121	—	—	A8444141	—	—
	0-75/150	A8444122	—	—	A8444142	—	—
	0-100/120	—	A8446120	A8448120	—	A8446140	A8448140
	0-100/200	A8444123	—	—	A8444143	—	—
	0-125/150	—	A8446121	A8448121	—	A8446141	A8448141
	0-125/250	A8444124	—	—	A8444144	—	—
	0-150/180	—	A8446122	A8448122	—	A8446142	A8448142
	0-150/300	A8444125	—	—	A8444145	—	—
	0-200/240	—	A8446123	A8448123	—	A8446143	A8448143
	0-200/400	A8444126	—	—	A8444146	—	—
	0-250/300	—	A8446124	A8448124	—	A8446144	A8448144
	0-250/500	A8444127	—	—	A8444147	—	—
	0-300/360	—	A8446125	A8448125	—	A8446145	A8448145
	0-300/600	A8444128	—	—	A8444148	—	—
	0-400/480	—	A8446126	A8448126	—	A8446146	A8448146
	0-400/800	A8444129	—	—	A8444149	—	—
	0-500/600	—	A8446127	A8448127	—	A8446147	A8448147
	0-500/1000	A8444130	—	—	A8444150	—	—
	0-600/720	—	A8446128	A8448128	—	A8446148	A8448148
	0-600/1200	A8444131	—	—	A8444151	—	—

AR = Anschluss rechts/Connection right
AU = Anschluss unten/Connection bottom

AL = Anschluss links/Connection left
AO = Anschluss oben/Connection top

Die Bimetallmesswerke N/5A haben einen Eigenverbrauch <2,2VA. Das Bimetallmesswerk ist thermisch träge und zeigt den mittleren Effektivwert über die gewählte Einstellzeit (8/15 Minuten) an, also keine Stromspitzen. Der Schleppzeiger kann über einen Knopf wieder zurückgesetzt werden.
Das quadratische Gehäuse (48x48mm) besteht aus selbstverlöschendem und nicht tropfendem Polycarbonat. Die Frontscheibe besteht aus Tafelglas.
Die Überlastgrenze beträgt dauernd 1,2-fach und für max. 1s den 10-fachen Wert.

*The bimetallic measuring devices N / 5A have a self consumption of <2.2VA, is thermally inert and shows the mean effective value over the selected Setting time (8/15 minutes), i.e. no current peaks. The drag pointer can be reset with a button.
The square housing (48x48mm) is made of self-extinguishing and non-dripping polycarbonate. The front pane is made of sheet glass. The overload limit is constantly 1.2 times and for a maximum of 1s 10 times the value.*

Standardgeräte
Standard devices

Spezial-
anwendungen
Special
applications

Typenschlüssel
Type designation

Zubehör
Accessories

Geräte-
einbausystem
Device fitting
system

Technische Daten
Technical data

Maßzeichnungen
Dimensions

Anhang
Appendix



Wandler für 185mm Sammelschienensystem Current transformers for 185mm busbar system

Sekundärstrom Secondary current [A]	Primärstrom Primary current [A]	Bemessungsleistung Volt-ampere rating [VA]	Wandlerklasse Current transformer class						
			1	0,5	0,5B	0,5M	0,2	0,2B	0,2M
1	60	1,25	A8050102	–	–	–	–	–	–
	75	1,50	A8050103	–	–	–	–	–	–
	100	1,50	–	A8050113	A8050122	A8050140	–	–	–
		2,00	A8050104	–	–	–	–	–	–
	125	1,50	–	A8050114	A8050123	A8050141	–	–	–
		2,50	A8050105	–	–	–	–	–	–
	150	1,50	–	A8050115	A8050124	A8050142	A8050160	A8050169	A8050187
		2,50	A8050106	–	–	–	–	–	–
	200	1,50	–	–	–	–	A8050161	A8050170	A8050188
		2,50	–	A8050116	A8050125	A8050143	–	–	–
		3,75	A8050107	–	–	–	–	–	–
	250	1,50	–	–	–	–	A8050162	A8050171	A8050189
		2,50	A8050108	A8050117	A8050126	A8050144	–	–	–
	300	1,50	–	–	–	–	A8050163	A8050172	A8050190
		2,50	–	A8050118	A8050127	A8050145	–	–	–
		3,75	A8050109	–	–	–	–	–	–
	400	2,50	–	–	–	–	A8050164	A8050173	A8050191
		5,00	A8050110	A8050119	A8050128	A8050146	–	–	–
	500	2,50	–	–	–	–	A8050165	A8050174	A8050192
		5,00	A8050111	A8050120	A8050129	A8050147	–	–	–
	600	2,50	–	–	–	–	A8050166	A8050175	A8050193
		5,00	A8050112	A8050121	A8050130	A8050148	–	–	–
5	60	1,00	A8051102	–	–	–	–	–	–
	75	1,50	A8051103	–	–	–	–	–	–
	100	1,50	–	A8051113	A8051122	A8051140	–	–	–
		2,00	A8051104	–	–	–	–	–	–
	125	1,50	–	A8051114	A8051123	A8051141	–	–	–
		2,50	A8051105	–	–	–	–	–	–
	150	1,50	–	A8051115	A8051124	A8051142	A8051160	A8051169	A8051187
		2,50	A8051106	–	–	–	–	–	–
	200	1,50	–	–	–	–	A8051161	A8051170	A8051188
		2,50	–	A8051116	A8051125	A8051143	–	–	–
		3,75	A8051107	–	–	–	–	–	–
	250	1,50	–	–	–	–	A8051162	A8051171	A8051189
		2,50	–	A8051117	A8051126	A8051144	–	–	–
		3,75	A8051108	–	–	–	–	–	–

Sekundärstrom Secondary current [A]	Primärstrom Primary current [A]	Bemessungsleistung Volt-ampere rating [VA]	Wandlerklasse Current transformer class						
			1	0,5	0,5B	0,5M	0,2	0,2B	0,2M
5	300	1,50	–	–	–	–	A8051163	A8051172	A8051190
		2,50	–	A8051118	A8051127	A8051145	–	–	–
		3,75	A8051109	–	–	–	–	–	–
	400	1,50	–	–	–	–	A8051164	A8051173	A8051191
		2,50	–	A8051119	A8051128	A8051146	–	–	–
		5,00	A8051110	–	–	–	–	–	–
	500	2,50	–	–	–	–	A8051165	A8051174	A8051192
		5,00	A8051111	A8051120	A8051129	A8051147	–	–	–
	600	2,50	–	–	–	–	A8051166	A8051175	A8051193
		5,00	A8051112	A8051121	A8051130	A8051148	–	–	–

B = Verrechnungsstromwandler nach Konformitätsverfahren geprüft/ *Current transformer for tariffs, certified, without calibration certificate*
M = Verrechnungsstromwandler mit Anlage zur Konformitätserklärung mit Messwertangaben
Current transformer for tariffs, certified, with calibration certificate, with indication of measured data

Diese Stromwandler sind für den Einbau in SASILplus konzipiert und dienen der Anpassung der primären Messgröße an die Eingangs-nenngrößen der Messtechnik. Diese Wandler gibt es auch in den Genauigkeitsklassen 0,5S und 0,2S. Der thermische-Bemessungs-Dauerstrom (I_{cth}) beträgt 1,2 x I_{pr}. Der thermische-Bemessungs-Kurzzeitstrom (I_{th}) beträgt 60 x I_{pr}, 1s. Die Stromwandler haben abhängig von dem Übersetzungsverhältnis und der Klasse einen Überstrombegrenzungsfaktor von FS2/FS5.

These current transformers are designed for installation in SASILplus and are used to adapt the primary measured variable to the nominal input variables of the measurement technology. These transformers are also available in the accuracy classes 0.5S and 0.2S. The continuous thermal current (I_{cth}) is 1.2 x I_{pr}. The thermal current (I_{th}) is 1.2 x I_{pr}. short-time current (I_{th}) is 60 x I_{pr}, 1s. Depending on the transformation ratio and the class, the current transformers have an overcurrent limiting factor of FS2/FS5.

Standardgeräte
Standard devices

Spezial-
anwendungen
*Special
applications*

Typenschlüssel
Type designation

Zubehör
Accessories

Geräte-
einbausystem
*Device fitting
system*

Technische Daten
Technical data

Maßzeichnungen
Dimensions

Anhang
Appendix

Wandler für 60mm Sammelschienensystem Current transformers for 60mm busbar system



Sekundärstrom Secondary current [A]	Primärstrom Primary current [A]	Bemessungsleistung Volt-ampere rating [VA]	Wandlerklasse Current transformer class		
			3-polig mit 1 Spule 3-pole with 1 coil	3-polig mit 3 Spulen 3-pole with 3 coils	
			1	1	0,5
1	60	1,25	A8056102	A8053102	–
	75	1,5	A8056103	A8053103	–
	100	1,5	–	–	A8053113
		2	A8056104	A8053104	–
	125	1,5	–	–	A8053114
		2,5	A8056105	A8053105	–
	150	1,5	–	–	A8053115
		2,5	A8056106	A8053106	–
	200	2,5	A8056107	A8053107	A8053116
	250	2,5	A8056108	A8053108	A8053117
	300	2,5	–	–	A8053118
		3,75	A8056109	A8053109	–
5	400	5	A8056110	A8053110	–
	500	5	A8056111	A8053111	–
	600	5	A8056112	A8053112	–
	60	1	A8057102	A8054102	–
	75	1,5	A8057103	A8054103	–
	100	1,5	–	–	A8054113
		2	A8057104	A8054104	–
	125	1,5	–	–	A8054114
		2,5	A8057105	A8054105	–
	150	1,5	–	–	A8054115
		2,5	A8057106	A8054106	–
	200	2,5	–	–	A8054116
		3,75	A8057107	A8054107	–
	250	2,5	–	–	A8054117
		3,75	A8057108	A8054108	–
	300	2,5	–	–	A8054118
		3,75	A8057109	A8054109	–
	400	2,5	–	–	A8054119
		5	A8057110	A8054110	–
	500	5	A8057111	A8054111	–
	600	5	A8057112	A8054112	–

SASILplus Systemzubehör SASILplus system accessories

Bausatz Schaltschrankprofil für nicht vorbereitete Systembauschränke Switching cabinet profile kit for non-prepared system cabinets

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Bausatz, 4 Einzelprofile von 2023mm Länge/ <i>Kit, 4 individuals profiles of 2023mm length</i>	1	SSP/SASIL	A8017258	A-153

Das Profil ist im Abstand von 12,5mm gelocht./*The profile is perforated in a distance of 25mm.*

Standardgeräte
Standard devices

Sammelschienenträger, 2-, 3-, 4-polig, 185mm Sammelschienensystem Busbar support, 2-, 3-, 4-pole, 185mm busbar system

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Sammelschienenträger, <i>Busbar support, 40 mm x 10mm</i>	3	SST-185/4010	A8017272	A-153
	Sammelschienenträger, 40mm x 10mm mit Abschlussplatte <i>Busbar support, 40mm x 10mm with seal plate</i>	1	SST-185/A/4010	A8017332	A-153
	Sammelschienenträger, <i>Busbar support, 50 mm x 10mm</i>	3	SST-185/5010	A8017273	A-153
	Sammelschienenträger, 50mm x 10mm mit Abschlussplatte <i>Busbar support, 50mm x 10mm with seal plate</i>	1	SST-185/A/5010	A8017333	A-153
	Sammelschienenträger, <i>Busbar support, 60mm x 10mm</i>	3	SST-185/6010	A8017274	A-153
	Sammelschienenträger, 60mm x 10mm mit Abschlussplatte <i>Busbar support, 60mm x 10mm with seal plate</i>	1	SST-185/A/6010	A8017334	A-153
	Sammelschienenträger <i>Busbar support, 80mm x 10mm</i>	3	SST-185/8010	A8017275	A-153
	Sammelschienenträger, 80mm x 10mm mit Abschlussplatte <i>Busbar support, 80mm x 10mm with seal plate</i>	1	SST-185/A/8010	A8017335	A-153
	Sammelschienenträger <i>Busbar support, 100mm x 10mm</i>	3	SST-185/10010	A8017276	A-153
	Sammelschienenträger, 100mm x 10mm mit Abschlussplatte <i>Busbar support, 100mm x 10mm with seal plate</i>	1	SST-185/A/10010	A8017336	A-153

Pro Schrank wird ein Träger mit Abschlussplatte für unten benötigt.
Per cabinet is required one support with a seal plate for bottom.

Spezial-
anwendungen
Special applications

Typenschlüssel
Type designation

Zubehör
Accessories

Geräte-
einbausystem
Device fitting system

Technische Daten
Technical data


Maßzeichnungen
Dimensions

Anhang
Appendix

SASILplus – Zubehör


SASILplus – Accessories

Bausatz Sammelschienenenträgerbefestigung Busbar support fixing kit

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Bausatz Befestigungsplatte (2 Teile incl. Schrauben) <i>Fixing plate kit (2 parts inclusive screws)</i>	2	BP1/SST	A8017286	A-154
	Befestigungswinkel (für RITTAL 3 Teile) <i>Fixing bracket (for RITTAL 3 parts)</i>	3	BW1/SST	A8017315	A-154

Bausatz wird benötigt, um den Sammelschienenensystem-Träger am Schrankprofil befestigen zu können.
Kit is required to mount the busbar system-supports on the enclosure profile.

Sammelschienenabdeckung, Schutzart IP20 für 2-, 3-, 4-polige Schienensysteme Busbar cover, type of protection IP20 for 2-, 3-, 4-pole busbar system

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Bausatz Befestigungsschiene <i>Fastening rail kit (2 x 1850mm)</i>	1	BS1/SST	A8017285	A-153
	Kabelanschlussraumabdeckung 150mm (Sollbruchstelle 100/50mm) <i>Cable compartment cover 150mm (cutting length 100/50mm)</i>	3	KA/SSA-185	A8017284	A-154
	Sammelschienenabdeckung, Modulhöhe/ <i>Busbar cover, Module height</i> 150mm	3	SSA-185/3-4	A8017283	A-154
	Sammelschienenabdeckung, Modulhöhe/ <i>Busbar cover, Module height</i> 50mm	5	SSA-185/3-4/50	A8017297	A-154
	Sammelschienenabdeckung, Modulhöhe/ <i>Busbar cover, Module height</i> 100mm	5	SSA-185/3-4/100	A8017298	A-154


Zur Abdeckung der Sammelschienen im Schaltschrank.
To cover the busbars in the switching cabinet.

Bausatz Sammelschienenentrennung, einsetzbar in SST185/100 Breite 10mm Busbar disconnection kit, applicable in SST185/100 width 10mm

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Sammelschienenentrenneinsatz/ <i>Busbar disconnecting element</i> , 60mm x 10mm	3	STE60/SST	A8017309	A-160
	Sammelschienenentrenneinsatz/ <i>Busbar disconnecting element</i> , 80mm x 10mm		STE80/SST	A8017310	
	Sammelschienenentrenneinsatz/ <i>Busbar disconnecting element</i> , 100mm x 10mm		STE100/SST	A8017311	


Zur Unterbrechung der Sammelschienen und für den Einsatz einer Kuppelleiste mit einem Icc von 120kA/AC500V.
To interrupt the busbars and the use of a section switch of the coupling strip with a Icc of 120kA/AC500V.

Standard Leistenführung, Bausatz zum Einbau einer 3-poligen SASILplus-Leiste in z.B. X-Energy, TriLine-R, unimes H, VX25 VAMOCOCON / Standard Strip guide, kit for fitting a 3-pole SASILplus strip to e.g. X-Energy, TriLine-R, unimes H VAMOCOCON, VX25

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Baugröße 00/Modulhöhe 50mm (2 Teile)/Size 0/Module height 50mm (2 parts)	1	LF01/SASIL-P00	A8500300	A-155
	Baugröße 1/Modulhöhe 75mm (2 Teile)/Size 1/Module height 75mm (2 parts)		LF01/SASIL-P1	A8100010	A-155
	Baugröße 2-3/Modulhöhe 150mm (2 Teile)/Size 2-3/Module height 150mm (2 parts)		LF01/SASIL-P2/3	A8700074	A-155

Standardgeräte
Standard devices

Leistenführung, Bausatz zum Einbau einer 4-poligen SASILplus-Leiste z. B. in XEnergy, TriLine-R, unimes H, VX25 Strip guide, kit for fitting a 4-pole SASILplus strip e.g. to Xenergy, TriLine-R, unimes H, VX25

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Baugröße 00/Modulhöhe 100mm (4 Teile)/Size 00/Module height 100mm (4 parts)	1	LF01/SASIL-P00/4p	A8500025	A-155
	Baugröße 1/Modulhöhe 150mm (4 Teile)/Size 1/Module height 150mm (4 parts)		LF01/SASIL-P1/4p	A8100025	A-155
	Baugröße 2-3/Modulhöhe 300mm (4 Teile)/Size 2-3/Module height 300mm (4 parts)		LF01/SASIL-P2/3/4p	A8700025	A-155

Spezial-
anwendungen
Special
applications

Typenschlüssel
Type designation

Zubehör
Accessories

Kabelschottung, Bausatz zur Abschottung des Kabelanschlussraumes im Schrank Cable separator, kit for separating cable compartment of cabinet

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Baugröße 00 (3 Teile) Size 00 (3 parts)	1	KSH/SASIL-P00/3P	A8500308	A-156
	Baugröße 1 (3 Teile)/Size 1 (3 parts)		KSH/SASIL-P1/3P	A8100101	A-156
	Baugröße 2-3 mit Montagerahmen (3+1 Teile)/Sizes 2-3 with mounting frame (3+1 parts)		KSH/SASIL-P2-3/3P	A8700140	A-156
	Baugröße 1 (6 Teile)/4-polig/Size 1 (6 parts)/4-pole		KSH/SASIL-P1/4P	A8100102	A-156
	Baugröße 2-3 ohne Montagerahmen (für DS)/Sizes 2-3 without mounting frame (for DS)		KSH/SASIL-P2-3/ DS/3P	A8700560	A-156
	Baugröße 2-3 ohne Montagerahmen (für DS)/4-polig/Sizes 2-3 without mounting frame (for DS)/4-pole		KSH/SASIL-P2-3/ DS/4P	A8700561	A-156

Geräte-
einbausystem
Device fitting
system

Technische Daten
Technical data

Maßzeichnungen
Dimensions


Anhang
Appendix

SASILplus – Zubehör

SASILplus – Accessories

Bausatz Kabelabgangshalter für SASILplus doppelsteckbar

Cable holder kit for SASILplus double pluggable

	Beschreibung Description		VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
Kabel- anschluss rechts <i>Cable connection Right</i>	00	50mm	1	AGH00/AR/50/3	A8500530	A-156
		87,5mm		AGH00/AR/87,5/3	A8500531	
		125mm		AGH00/AR/125/3	A8500532	
	1	50mm		AGH1/AR/50/3	A8100530	A-157
		87,5mm		AGH1/AR/87,5/3	A8100531	
		125mm		AGH1/AR/125/3	A8100532	
	2-3	50mm		AGH2-3/AR/50/3	A8700530	A-157
		87,5mm		AGH2-3/AR/87,5/3	A8700531	
		125mm		AGH2-3/AR/125/3	A8700532	
Kabel- anschluss links <i>Cable connection left</i>	00	50mm		AGH00/AL/50/3	A8500533	–
		87,5mm		AGH00/AL/87,5/3	A8500534	
		125mm		AGH00/AL/125/3	A8500535	
	1	50mm		AGH1/AL/50/3	A8100533	
		87,5mm		AGH1/AL/87,5/3	A8100534	
		125mm		AGH1/AL/125/3	A8100535	
	2-3	50mm		AGH2-3/AL/50/3	A8700533	
		87,5mm		AGH2-3/AL/87,5/3	A8700534	
		125mm		AGH2-3/AL/125/3	A8700535	

Eine Einschaltsperrung ist im Bausatz Kabelabgangshalter 00 und 2-3 bereits enthalten.

A switch-on lock is already included in the cable holder kit 00 and 2-3.

Für die Baugröße 1 wird eine spezielle Leistenführung A8100143 (siehe unten) benötigt. Bei Größe 00 und 2-3 kann der Standard verwendet werden. / For size 1 a special strip guide A8100143 (see below) is required. For sizes 00 and 2-3 the standard can be used.

Bausatz Befestigungsschiene optional zur Verbesserung der Stabilität SASILplus doppelsteckbar

Fastening rail kit optional to improve stability SASILplus double pluggable

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Bausatz Befestigungsschiene <i>Fastening rail kit</i> (2 x 1850mm)	1	BS1/SST	A8017285	A-153

Kabelschottung¹⁾ für Kabelabgangshalter AGH00 SASILplus doppelsteckbar

Cable separator¹⁾ for cable holder AGH00 SASILplus double pluggable

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Baugröße 00 (3 Teile) <i>Size 00 (3 parts)</i>	1	KSH/SASIL-P00/DS	A8500536	A-156
	Baugröße 00, 4-polig (4 Teile) <i>Size 00, 4-pole (4 parts)</i>		KSH/SASIL-P00/DS/4p	A8500537	–

1) Für die Kabelabgangshalter Größe 1 und 2-3 kann die Standard Kabelschottung KSH verwendet werden.
For the cable holders size 1 and 2-3, the standard cable separator KSH can be used.

Leistenführung für AGH1/... SASILplus doppelsteckbar

Strip guides for AGH1/... SASILplus double pluggable

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Baugröße 1 <i>Size 1</i>	1	LF01/SASIL-P1/DS	A8100143	A-155


Durchgreifschutz für Leistenführung
Reach-protection for strip guide

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Baugröße 1 (3 Teile)/ <i>Size 1(3 parts)</i>	1	DGS-KSH/SASIL-P1	A8100082	A-156


Buchsenleiste, 16-poliger kundenseitiger Steuerungsanschluss
Socket connector, 16-pole customer provided control circuit terminal

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Max. Klemmquerschnitt 2,5mm (ohne Aderendhülse)/ <i>Max. terminal contact 2,5 mm² (without ferrule)</i>	1	BL/SASIL00-3	A8016141	A-157

16-polige abgewinkelte verlängerte Buchsenleiste
16-pole angled extended socket connector strip

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Buchsenleiste abgewinkelt- verlängert für/ <i>Socket connector angled-extended for</i> SASIL-P00-3/DS/NC+NO/EE07	1	BL-AV/SASIL-P 00- 3/DS/NC+NO/EE07	A8016010	A-159

Einschaltsperre, nachrüstbar in Leistenführung
Switch-on lock, retrofittable in strip guide

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Baugröße 00/Modulhöhe 50mm <i>Size 00/Module height 50mm</i>	1	ESS/SASIL-P00	A8517000	A-155
	Baugröße 2-3/Modulhöhe 150mm <i>Size 2-3/Module height 150mm</i>		ESS/SASIL-P2/3	A8717307	A-155

Auszugswerkzeug zum Herausziehen von SASILplus-Leisten
Extracting tool for drawing out SASILplus strips

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Auszugswerkzeug mit NH-Sicherungs- aufsteckgriff/ <i>Extracting tool with NH fuse handles</i>	1	AW/GPsH3e/ SASILplus 00-3	A8000091	—
	Auszugswerkzeug mit NH-Sicherungs- aufsteckgriff/ <i>Extracting tool without NH fuse handles</i>		AW/SASILplus00-3	A8000090	A-157

Standardgeräte
Standard devices

Spezial-
anwendungen
*Special
applications*

Typenschlüssel
Type designation

Zubehör
Accessories

Geräte-
einbausystem
*Device fitting
system*

Technische Daten
Technical data

Maßzeichnungen
Dimensions

Anhang
Appendix

SASILplus – Zubehör

SASILplus – Accessories

Reservefeldabdeckung, transparent, ohne Lüftung, asymmetrisch Reserve panel cover, transparent, without ventilation, asymmetrical

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Baugröße 00/Modulhöhe 50mm Size 00/Module height 50mm	1	RFA/SASIL-P00	A8500083	A-157
	Baugröße 1/Modulhöhe 75mm Size 1/Module height 75mm		RFA/SASIL-P1	A8100083	
	Baugröße 2-3/Modulhöhe 150mm Size 2-3/Module height 150mm		RFA/SASIL-P2/3	A8700083	

Zum Einbau der RFA sind Leistenführungen erforderlich.
For the installation of the RFA are strip guides required.

Reservefeldabdeckung, transparent, ohne Lüftung, symmetrisch Reserve panel cover, transparent, without ventilation, symmetrical

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Baugröße 00/Modulhöhe 50mm/ Size 00/Module height 50mm	1	RFA/SASIL-P00	A8500105	A-157
	Baugröße 1/Modulhöhe 75mm/ Size 1/Module height 75mm		RFA/SASIL-P1	A8100105	
	Baugröße 2-3/Modulhöhe 150mm/ Size 2-3/Module height 150mm		RFA/SASIL-P2/3	A8700105	

Zum Einbau der RFA sind Leistenführungen erforderlich.
For the installation of the RFA are strip guides required.

Leerfeldabdeckung, Stahlblech RAL7035, IP30 Empty space cover, sheet steel RAL7035, IP30

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	ohne Lüftungsschlitze Modulhöhe / without ventilation slots module height 25mm	1	LFA 25/25	A8900015	A-158
	mit Lüftungsschlitzen Modulhöhe / with ventilation slots module height 50mm		LFA 50L/25	A8900016	
	mit Lüftungsschlitzen Modulhöhe/ with ventilation slots module height 75mm		LFA 75L/25	A8900017	
	mit Lüftungsschlitzen Modulhöhe / with ventilation slots module height 150mm		LFA 150L/25	A8900018	

Durch Drehen des Befestigungswinkel für symmetrische und asymmetrische Anwendung geeignet.
To be used for symmetrical and asymmetrical Applikation by turning the connecting bracket.

Auszugswerkzeug zum Herausziehen von SASILplus-Leisten (doppelsteckbar) Extraction tool for drawing out SASILplus strips (double pluggable)

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Auszugswerkzeug SASILplus 00/ Doppelsteckbar/ Extraction tool SASILplus 00/ double pluggable	1	AW/DS/SASILplus 00	A8500552	A-160
	Auszugswerkzeug SASILplus 1/ Doppelsteckbar/ Extraction tool SASILplus 1/ double pluggable		AW/DS/SASILplus 1	A8100552	
	Auszugswerkzeug SASILplus 2-3/ Doppelsteckbar/ Extraction tool SASILplus 2-3/ double pluggable		AW/DS/SASILplus 2-3	A8700552	

Leistendeckel mit Schaltgriff für SASILplus (VE 1)
Strip cover with operating handle for SASILplus (PU1)

	Größe Size	Beschreibung Description	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	00	Für hohe Schaltleistung <i>For high switching capacity</i>	LD/AR/SASIL-P00/ H/AC	A8500080	A-158
		Für normale Schaltleistung <i>For normal switching capacity</i>	LD/AR/SASIL-P00/ N/AC	A8500084	
		Für hohe Schaltleistung, 4-polig <i>For high switching capacity, 4-pole</i>	LD/AR/SASIL-P00/ H/AC	A8500510	A-158
		Für normale Schaltleistung, 4-polig <i>For normal switching capacity, 4-pole</i>	LD/AR/SASIL-P00/ N/AC	A8500511	
		Für hohe Schaltleistung (DC) <i>For high switching capacity (DC)</i>	LD/AR/SASIL-P00/ H/DC	A8500085	
		Für hohe Schaltleistung, Abgang links <i>For high switching capacity, terminal left</i>	LD/AL/SASIL-P00/ H/AC	A8500180	
		Für normale Schaltleistung , Abgang links/ <i>For normal switching capacity, terminal left</i>	LD/AL/SASIL-P00/ N/AC	A8500184	
	1	Für hohe Schaltleistung <i>For high switching capacity</i>	LD/AR/SASIL-P1/ H/AC	A8100080	A-158
		Für normale Schaltleistung <i>For normal switching capacity</i>	LD/AR/SASIL-P1/ N/AC	A8100084	
		Für hohe Schaltleistung, 4-polig <i>For high switching capacity, 4-pole</i>	LD/AR/SASIL-P1/ H/AC	A8100510	A-158
		Für normale Schaltleistung, 4-polig <i>For normal switching capacity, 4-pole</i>	LD/AR/SASIL-P1/ N/AC	A8100511	
		Für hohe Schaltleistung (DC) <i>For high switching capacity (DC)</i>	LD/AR/SASIL-P1/ H/DC	A8100085	
		Für hohe Schaltleistung, Abgang links <i>For high switching capacity, terminal left</i>	LD/AL/SASIL-P1/ H/AC	A8100180	
		Für normale Schaltleistung , Abgang links/ <i>For normal switching capacity, terminal left</i>	LD/AL/SASIL-P1/ N/AC	A8100184	
	2	Für hohe Schaltleistung <i>For high switching capacity</i>	LD/AR/SASIL-P2/ H/AC	A8200080	A-158
		Für normale Schaltleistung <i>For normal switching capacity</i>	LD/AR/SASIL-P2/ N/AC	A8200084	
		Für hohe Schaltleistung, 4-polig <i>For high switching capacity, 4-pole</i>	LD/AR/SASIL-P2/ H/AC	A8200510	A-159
		Für normale Schaltleistung, 4-polig <i>For normal switching capacity, 4-pole</i>	LD/AR/SASIL-P2/ N/AC	A8200511	
		Für hohe Schaltleistung (DC) <i>For high switching capacity (DC)</i>	LD/AR/SASIL-P2/ H/DC	A8200085	
		Für hohe Schaltleistung, Abgang links <i>For high switching capacity, terminal left</i>	LD/AL/SASIL-P2/ H/AC	A8200180	
		Für normale Schaltleistung , Abgang links/ <i>For normal switching capacity, terminal left</i>	LD/AL/SASIL-P2/ N/AC	A8200184	

Standardgeräte
Standard devices

Spezial-
anwendungen
Special applications

Typenschlüssel
Type designation

Zubehör
Accessories

Geräte-
einbausystem
Device fitting system

Technische Daten
Technical data

Maßzeichnungen
Dimensions

Anhang
Appendix

Leistendeckel mit Schaltgriff für SASILplus (VE 1)

Strip cover with operating handle for SASILplus (PU1)

	Größe Size	Beschreibung Description	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	3	Für hohe Schaltleistung <i>For high switching capacity</i>	LD/AR/SASIL-P3/ H/AC	A8300080	A-158
		Für normale Schaltleistung <i>For normal switching capacity</i>	LD/AR/SASIL-P3/ N/AC	A8300084	
		Für hohe Schaltleistung, 4-polig <i>For high switching capacity, 4-pole</i>	LD/AR/SASIL-P3/ H/AC	A8300510	A-159
		Für normale Schaltleistung, 4-polig <i>For normal switching capacity, 4-pole</i>	LD/AR/SASIL-P3/ N/AC	A8300511	
		Für hohe Schaltleistung (DC) <i>For high switching capacity (DC)</i>	LD/AR/SASIL-P3/ H/DC	A8300085	
		Für hohe Schaltleistung, Abgang links <i>For high switching capacity, terminal left</i>	LD/AL/SASIL-P3/ H/AC	A8300180	
		Für normale Schaltleistung, Abgang links <i>For normal switching capacity, terminal left</i>	LD/AL/SASIL-P3/ N/AC	A8300184	
	2-3	Doppelleiste Baugröße 2, Modulhöhe 300mm für hohe Schaltleistung <i>Double strip size 2, Module height 300mm for high switching capacity</i>	LD/AR/SASIL-P2D/ H/AC	A8200081	A-159
		Doppelleiste Baugröße 2, Modulhöhe 300mm für normale Schaltleistung <i>Double strip size 2, Module height 300mm for normal switching capacity</i>	LD/AR/SASIL-P2D/ N/AC	A8200082	
		Doppelleiste Baugröße 3, Modulhöhe 300mm für hohe Schaltleistung <i>Double strip size 3, Module height 300mm for high switching capacity</i>	LD/AR/SASIL-P3D/ H/AC	A8300081	
		Doppelleiste Baugröße 3, Modulhöhe 300mm für normale Schaltleistung <i>Double strip size 3, Module height 300mm for normal switching capacity</i>	LD/SASIL-P3D/ N/AC	A8300082	

NH-Sicherungseinsatz, verlustarm, Charakteristik gG/NH fuse-link, low power dissipation, utilization category gG

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Baugröße/Size 3, 630A, 500V, 32W	1	M3GL630/32W	N3016949	A-159

NH-Sicherungseinsätze Betriebsklasse gB AC1000V/NH fuse-links utilization category gB AC1000V

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Baugröße/Size 00M, 25A, 1000V, 12W	3	M00gB25/85	N5242641	-
	Baugröße/Size 00M, 32A, 1000V, 13W		M00gB32/85	N5242941	
	Baugröße/Size 00M, 35A, 1000V, 14W		M00gB35/85	N5243141	
	Baugröße/Size 00M, 40A, 1000V, 15W		M00gB40/85	N5243441	
	Baugröße/Size 00M, 50A, 1000V, 16W		M00gB50/85	N5243541	
	Baugröße/Size 00M, 63A, 1000V, 19W		M00gB63/85	N5243841	
	Baugröße/Size 00M, 80A, 1000V, 21W		M00gB80/85	N5244141	
	Baugröße/Size 00M, 100A, 1000V, 24W		M00gB100/85	N5244341	


Dreifachanschluss, Bausatz zum Anschluss von 3 Kabeln, 185mm² pro Phase

Triple connection, Kit for the connection of 3 cables, 185mm² per phase

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Für Baugröße 2-3 For size 2-3	1	DA-185/SASIL2-3	A8700079	A-159
	Bausatz Abdeckung SASILplus 2-3/ Dreifachanschluss/Cover kit SASILplus 2-3/Triple connection		AD/SASILplus2-3/ 185	A8700080	-


Verschienungsbausatz SASILplus (Anschlussbrücken) für Leiste 1000A, 240mm² pro Phase

Busbar connection kit for SASILplus (Railing kit) for strip 1000A, 240mm² per phase

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Baugröße 3/1000A (für je drei Kabelschuhe 240mm²) Size 3/1000A (for 3 cable lug 240mm²)	1	VB/SASIL3/1000A	A8700077	A-159
	Bausatz Abdeckung SASILplus 3 / Doppelleiste für 1000A Cover kit SASILplus 3/ double strip for 1000A		AD/SASILplus3/ 1000A	A8700078	-

Nicht bei der Doppelleiste einsetzen./Do not use with double strips.

Bausatz Direktanschlussklemmen für SASILplus/Direct terminal clamps kit for SASILplus

	Beschreibung Description	VE PU	Typ Type	Artikel-Nr. Article-No.	Seite Page
	Nur Baugröße 1, Bausatz Direkt- anschluss 240mm², Al/Cu Only for size 1, direct connection for 240mm², Al/Cu	1	BD/SASIL1/ 240QMM	A8100110	A-159